

## Grundbehandlung und Wartung von Holzfassaden und Zäunen



Exterior Öl ist für die Grundbehandlung und Wartung von Holzfassaden und Zäunen. Das Öl verleiht dem Holz eine starke wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und goldene Nuance und wird die Maserung des Holzes hervorheben. Alle Varianten sind mit UV-Filtern ausgestattet.

### 1 Spülen

Das Holz mit reichlichem Wasser gründlich nass besprühen. Nach Möglichkeit einen Schlauch benutzen.

### 2 Reinigung

Exterior Reiniger mit Wasser im Verhältnis 1:2 mischen und mit der WOCA Reinigungsbürste oder gewöhnliche Nylonbürste auf die Holzoberfläche in einer gleichmässigen Schicht auftragen. Die Holzoberfläche mit Lösung tränken. Etwa 2-5 Minuten einwirken lassen und gründlich mit einer Bürste bearbeiten. Bei kräftigen Belägen die Behandlung eventuell wiederholen. Danach gründlich mit reinem Wasser abspülen und trocknen lassen.

### 3 Grundierung

Wir empfehlen WOCA Außenholz Primer vor Exterior Öl und nur bei trockenem Wetter auftragen. Auftrag mit WOCA Exterior Öl Applikator, Bürste oder Roller. An den Endflächen beginnen und gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen. Trocknen lassen etwa 24 Stunden vor Auftrag von Exterior Öl.

### 4 Auftragen

Nur bei trockenem Wetter auftragen, Hitze und direktes Sonnenlicht vermeiden. Das Öl gründlich vor Gebrauch aufschütteln. Das Öl wird mit WOCA Exterior Öl Applikator oder Bürste in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. Wir empfehlen in kleinere Flecken zu arbeiten und an den Endflächen beginnen.

# WOCA WARTUNG

Die einfache art  
Ihr Holz im Außenbereich  
zu Reinigen und Pflegen



**REINIGUNG  
ODER AUFRISCHUNG**

EXTERIOR REINIGER



**GRUNDBEHANDLUNG**

EXTERIOR ÖL



**PFLEGE  
UND ERHALTUNG**

AUSSENHOLZ PRIMER



Böden

Innen

Aussen

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflegeprodukten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung – ob es Böden, Innen- oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.



405104DE-2

# So arbeiten Sie richtig...

## Reinigung und Grundbehandlung von Holzterrassen



Die Oberfläche eines Terrassenbodens wird durch Wind und Wetter extrem beansprucht. Der Boden wird grau und rissig. Durch die Verschmutzung und Algenbildung wird die Oberfläche glatt und unansehnlich. WoodCare Denmark hat verschiedene Reinigungs- und Pflegeprodukte für den Außenbereich entwickelt. WOCA Exterior Reiniger reinigt stark verschmutzte Oberflächen und entfernt Algenbildung, ohne die geölte Oberfläche zu beschädigen.

Der Exterior Reiniger kann auch für Steinzeug und Fliesen verwendet werden.

### 1 Reinigung

Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch benutzen.

Exterior Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und mit der WOCA Silicum Reinigungsbürste auftragen (oder mit normaler Nylon Bürste). Bei stark verschmutztem Holz kann Exterior Reiniger auch unverdünnt angewandt werden. Evtl. die Behandlung wiederholen. Mit Wasser abspülen und etwaige Restbeläge mit einer Bürste entfernen.

Holz ca. 24 Stunden trocknen lassen (es muss völlig trocken sein), bevor eine Ölbehandlung vorgenommen wird. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

### 2 Auftragen

Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen.

Das Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Mit dem WOCA Öl Applikator oder Pinsel gleichmäßig satt auftragen. Beginnend mit dem Hirnholz.

**Achtung:** Im nassen Zustand erscheint das Öl creme-farbig.

### 3 Nachpolieren

Nach ein paar Minuten bekommt das Holz ein geöltes Aussehen da zunächst das Wasser verdunstet. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten.

Der Arbeitsgang wiederholen wenn das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheint. Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.

Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durchgehärtet ist.

## Grundbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Holz



### ! ACHTUNG

Selbstentzündungsgefahr:  
Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.

WOCA Exterior Öl dient der Grundbehandlung und Pflege von Gartenmöbeln aus Holz. Das Öl gibt dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und intensiviert Farbe und Struktur. Exterior Öl enthält einen wirksamen Schutz gegen UV-Licht und ist pilzhemmend.

### 1 Reinigung

Exterior Reiniger mit warmem Wasser im Verhältnis 1:2 mischen und mit der WOCA Reinigungsbürste oder mit einer Nylon Bürste satt auf das Holz auftragen. 20-30 Minuten einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz lösen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Mit reichlich Wasser nachspülen. Werkzeuge mit Wasser reinigen. Vollständig trocknen lassen und aufstehende Holzfasern mit Schleifpapier entfernen.

### 2 Auftragen

Nur bei trockener Witterung und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze ölen. Das Öl muss vor dem Auftrag gründlich umgerührt werden. Das Öl in einer dünnen Schicht mit dem Pinsel auftragen. Es empfiehlt sich jeweils in einem kleinen Bereich zu arbeiten, beginnend mit dem Hirnholz.

**Achtung:** Im nassen Zustand erscheint das Öl creme-farbig.

### 3 Nachpolieren

Überschüssiges Öl nach max. 5 Minuten mit trockenen Tüchern abwischen. Bei stark saugfähigem Holz das Verfahren wiederholen. Mit weißem Pad nachpolieren um die Oberfläche zu glätten und zu verdichten. Das Holz wird so besonders strapazierfähig. Das Öl ist nach 24 bis 48 Stunden je nach Witterung und Temperatur durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.